

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е изготвена в съответствие с:

- НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Европейският стандарт EN 13492-2013 със статут на БДС EN 13492-2013, относно производството на геосинтетични прегради и геосинтетични дренажни композити.

Дренажният геокомпозит да е двустранно каширан с геотекстил и произведен след **30.06.2015 г.**

ПАРАМЕТРИ	ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	СТОЙНОСТ/ толеранс
Якост на опън MD kN/m	EN ISO 10319	16
Якост на опън CMD kN/m	EN ISO 10319	16
Устойчивост на статично пробиване F _p kN/m	EN ISO 12236	1.5
Устойчивост на динамично перфориране D _c mm	EN ISO 13433	32/ +8
Водопропускливост (V _{lh} 50) mm/s	EN ISO 11058	100
Капацитет на водопреминаване в равнината q _p m ³ /(s.m) Изпитване при повърхности „мека/твърда”	EN ISO 12958	2.5•10 ⁻³ m ³ /(s.m) -0.3•10 ⁻³ m ³ /(s.m)
Размер на отвора O90	EN ISO 12956	90µm +/- 27µm

към техническото предложение се прилагат документите:

- Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) от фирмата производител с печат, име и подпис на оторизираното лице по изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образца в приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011.
- Декларация за експлоатационни характеристики (ДЕХ) от фирмата производител с посочени липсващите в декларация (ДЕП) параметри в техническата спецификация на Възложителя.
- Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 от производителя или еквивалент.
- Производителят се задължава да се ресертифицира в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015 до 30 септември 2018 г. или да уведоми възложителя до 13.12.2017 г. за отказ от сертифициране.
- ДЕП и ДЕХ преведени на български език (за доставчик, вносител, дистриутор).
- Доставчикът гарантира, че производителят е извършил проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели на материала и е съставил ДЕП, както и че е изготвил техническа документация на строителния продукт.

7. Доставчикът гарантира, че доставеният от него строителен продукт е с нанесена „СЕ“ маркировка.

8. Доставчикът гарантира надеждността и стабилността на декларираните експлоатационни показатели, като при поискване от Столична Община, предоставя цялата информация и документация за строителния продукт, необходима за доказване на съответствие на строителния продукт с ДЕП и ДЕХ.